





VERNIS INCOLORE TEKNOSAFE 2467



DESCRIPTIF

- ◇ Vernis intumescent incolore en phase aqueuse 
- ◇ Idéal pour une mise en œuvre intérieure murale et sur plafond
- ◇ Mise en œuvre en extérieur abrité (INT2)
- ◇ Vernis utilisable en ambiance humide (INT2)
- ◇ Rapport de classement Euroclasse B, S1, D0 (plafond) et Euroclasse C, S1, D0 (mur)
- ◇ Tous supports et essences bois à partir de 9mm d'épaisseur
- ◇ Réalisation de teintes et contretypages à la demande 
- ◇ Traitement sans séchage du bois
- ◇ Qualité de l'air **A+** (rapport FIBEX)

APPLICATION

- ◇ Grande simplicité d'utilisation
- ◇ Application par pulvérisation (Airless/Airmix), en 1 couche 
- ◇ Application au rouleau ou à la brosse 
- ◇ Rendement 200Gr/M²

FIBEX possède une gamme complète de rapports de classements de réaction au feu (Euroclasse et classement M) pour différentes typologies de mise en œuvre : lambris, bardage, panneaux, tasseaux.

FIBEX est le seul fournisseur à fournir un rapport de classement pour une pose en claire-voie (nous consulter).

CONDITIONNEMENT

- ◇ Stock important
- ◇ Conditionnement à partir d'1L, 5L, 10L, 20L
- ◇ Envoi rapide sur toute la France
- ◇ Paiement en ligne

