

- Couleur (color) :

Couleur Revêtements opaques	
Claire	Teintes RAL : 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 6019, 7035, 4047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018 5051- Colors (dernier chiffre xx.xx.XX) De xx.xx.70 to xx.xx.99
Intermédiaire	Teintes RAL : → 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1011, 1012, 1017, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037 → 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 → 3000, 3012, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031 → 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, 4010 → 5007, 5012, 5014, 5015, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024 → 6000, 6001, 6010, 6011, 6013, 6016, 6017, 6018, 6021, 6024, 6025, 6027, 6029, 6032, 6033, 6034 → 7000, 7001, 7002, 7004, 7030, 7032, 7034, 7036, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045 → 8000, 8001, 8003, 8004, 8023* Joinery Color Classics : J077 Pin C, J073 Vieux pin C, J009 Chêne foncé C, J235 Bilinga C, J245 Douka C, J043 Pin Douglas C, J006 Chêne clair C, J085 Teck C, J045 Acajou C, J014 Noyer C, J007 Marron C 5051- Colors (dernier chiffre xx.xx.XX) De xx.xx.46 to xx.xx.69

Classe initiale de réaction au feu (Initial reaction to fire class):

Classement initial de réaction au feu: C –s2, d0

Initial reaction to fire classification:

Domaine d'application du classement (Field of application of the classification):

-montage avec orientation des lames verticales ou horizontales et fixation mécanique sur ossature secondaire classée D ou mieux, par exemple à base de tasseaux de bois. (mounting with vertical or horizontal orientation of cladding and mechanical fixation on D structure or better, for example wood structure)

-contre un substrat/support classé D-s2, d0 ou mieux, avec ou sans pare-pluie classé E ou mieux (with D-s2, d0 or better substrate, with or without protective rain screen rated E or better)

-pour toute épaisseur supérieure à celle indiquée au paragraphe 2.2 (for any thickness above that indicated in paragraph 2.2).

-avec ou sans lame d'air ouverte entre le bardage et le substrat (with or without open air gap between the wood and the substrate)